



SOLUÇÕES ADBLUE EUROTANK & PROGRESS

Adicione valor ao seu negócio.



> SOLUÇÕES ADBLUE

O portefólio de soluções AdBlue da Petrotec abrange todo o espectro de necessidades do seu negócio, desde o abastecimento até à distribuição dividindo-se em duas linhas de produtos: bombas "Eurotank AdBlue III" e "AdBlue".

As opções Eurotank AdBlue III garantem o armazenamento, a conservação e a distribuição corretas de AUS32. Com uma estrutura em aço eletro galvanizado com camada dupla de pintura, 40 mm de painéis de isolamento térmico e uma construção reforçada para proteção contra danos mecânicos, esta é uma solução robusta e fiável para o armazenamento e a distribuição de AUS32.

A ventilação forçada com controlo de temperatura e aquecimento opcional garantem que o AUS32 é armazenado em condições adequadas.

O núcleo do Eurotank AdBlue III inclui um reservatório de polietileno de alta densidade com uma capacidade de até 10.000 L e um reservatório de retenção em PVC, que permite a contenção de 80% do volume do depósito. A disponibilização de uma porta de serviço e de uma porta de acesso superior, garantem a simplicidade do processo de manutenção.

A linha de produtos Eurotank AdBlue III garante os requisitos de instalação de custo reduzido e fácil integração com o seu negócio.



EUROTANK ADBLUE III

O Eurotank AdBlue III é uma solução de armazenamento com uma capacidade de até 10.000 L e todas as características necessárias para a conservação adequada de AUS32.

Esta solução pode ser combinada com uma bomba acoplada ou ligada a uma unidade remota no posto de abastecimento. A disponibilização de uma porta de serviço e de uma porta de acesso superior, garantem a simplicidade do processo de manutenção. Uma solução fácil com uma instalação simples, custos de manutenção reduzidos e que se adapta facilmente ao seu negócio.



EUROTANK ADBLUE III COMPACT

A versão compacta do Eurotank AdBlue é a verdadeira solução autónoma, que permite uma integração rápida no seu negócio. É uma solução "pronta a usar", com uma instalação muito rápida e simples, ao mesmo tempo que garante as características centrais do Eurotank AdBlue III. Possui uma capacidade de armazenamento de até 10.000 L, uma bomba integrada com uma ou duas manguerias e caudais de 10 l/min (veículos ligeiros) e 40 l/min (veículos pesados).

A solução AdBlue compacta "pronta a usar" da Petrotec é a escolha certa para aqueles que necessitam de uma resposta rápida às suas necessidades, de uma integração fácil em todos os tipos de negócio e de uma instalação económica.

SOLUÇÕES ADBLUE <

As soluções AdBlue da Petrotec permitem satisfazer os requisitos exigentes do seu negócio e os mais recentes regulamentos do setor. Com uma ampla variedade de configurações, as soluções AdBlue podem ser combinadas com uma bomba acoplada ou ligadas a uma unidade remota. Os materiais utilizados em todos os nossos produtos, juntamente com a sua qualidade de construção superior, garantem robustez, fiabilidade e um excelente desempenho.



P1000R ADBLUE

O P1000R AdBlue é o modelo de entrada da gama Progress. É uma bomba específica para AUS32, que garante caudais de 10 l/min (veículos ligeiros) ou 40 l/min (veículos pesados), e um compartimento para a mangueira aquecida, preparada para funcionar a baixas temperaturas.

Utiliza as mesmas características centrais da gama de equipamentos do segmento de retalho, tratando-se, por isso, da escolha perfeita para aqueles que procuram características básicas e um excelente desempenho.



P1000R ADBLUE BRAÇOS AÉREOS

A configuração da P1000R, com duas mangueiras e sem aquecimento, permite abastecer veículos ligeiros (10l/min) e veículos pesados (40l/min) de AUS32, um de cada vez.

Possui as mesmas características centrais da gama de equipamentos do segmento de retalho, garantindo os mesmos níveis de desempenho, robustez e fiabilidade. Trata-se da melhor opção para aqueles que procuram uma solução mais flexível e características padrão.



P5000 ADBLUE

Bomba topo de gama da série AdBlue com um compartimento para a mangueira aquecida, preparada para funcionar a baixas temperaturas.

A P5000 AdBlue permite grande variedade de utilização, permitindo um ajuste mais fácil a cada posto de abastecimento. Permite o abastecimento de AUS32 em ambos os lados, em simultâneo, quer a veículos ligeiros (10 l/min) quer a veículos pesados (40 l/min). Excelente solução para um posto de abastecimento mais flexível.

> SOLUÇÕES ADBLUE

QUADRO DE COMPARAÇÃO			
		EUROTANK ADBLUE III	EUROTANK ADBLUE III COMPACT
Capacidade	1500	*	*
	3000	*	*
	5000	*	*
	10.000	*	*
Caudal	10 l/min (veículos ligeiros)	x	*
	40 l/min (veículos pesados)	x	*
Porta de serviço (1)	Lado A	*	*
	Lado B	x	*
	Frontal	*	*
Características	Calibração eletrónica	x	*
	Ventilação forçada	*	*
	Tubo de enchimento flexível	*	*
	Fonte de alimentação 230 V/50 Hz	*	*
	Indicador de nível (L)	*	*
	Prefixação	x	*
	1 ponto de abastecimento	x	*
	2 pontos de abastecimento	x	*
Ligação	TODO-Matic 2"	*	*
	Guillemín 2" (Predefinição)	*	*
Opções	Aquecimento	*	*
	Bomba submersível de 0,55 KW	*	*
	Tubo de enchimento em aço inoxidável	*	*
	Regulador de enchimento	*(1)	*(1)
	Imagem corporativa	*	*

Estão disponíveis vários protocolos/interfaces de comunicação.
Para obter mais detalhes, consulte a ficha de informação do produto correspondente.

Notas:
(*) Disponível;
(x) Não disponível;
*(1) Apenas disponível com tubo de abastecimento flexível.

Condições ambientais

Classes ambientais: M2 / E1

Intervalo de temperatura - líquido: -10 °C/+50 °C

Intervalo de temperatura - ambiente: -25 °C/+55 °C

QUADRO DE COMPARAÇÃO					
		P1000R ADBLUE	P1000R BRAÇOS AÉREOS	P5000LH ADBLUE	
Características	N.º máx. de lados	2	2	2	
	N.º máx. de ecrãs/lado	1	1	1	
	N.º máx. de pontos de abastecimento	1	1	2	
	N.º máx. de produtos	1	1	1	
	N.º máx. de mangueiras	1	2	2	
	Calibração eletrónica	*	*	*	
	Mangueiras/pistolas frontais	x	x	*	
	Mangueiras/pistolas laterais	*	*	x	
	Display do preço/volume	*	*	*	
	Mangueira suspensa	Suporte de mangueira simples	*	*	x
Retração da mangueira		x	x	*	
Braços aéreos		x	*	x	
Caudal (l/min)	10 (veículos ligeiros)	*	*	*	
	40 (veículos pesados)	*	*	*	
Opções eletrónicas	Módulo de voz	x	x	*	
	Totalizadores eletromecânicos	*	*	*	
	Prefixação do volume	*	*	*	
	Prefixação do montante	*	*	*	
	Disjuntor	*	*	*	
	Aquecimento da cabeça eletrónica	*	*	*	
	OPT (2)	x	x	*	
	Multimédia	x	x	*	
	Opções hidráulicas	Aquecimento da caixa hidráulica Adblue (ATEX)	*	x	*
		Aquecimento da caixa hidráulica Adblue	*	x	*
Satélite		*	*	*	
Válvula de breakaway		*	*	*	
Estrutura	Painel de imagem AISI304 em aço inoxidável	*	*	*	
	Aço inoxidável AISI316	*	*	*	
	Base de fundações	*	*	*	
	Imagem corporativa personalizada	*	*	*	
	Solução de elevação	x	x	*	

Estão disponíveis vários protocolos/interfaces de comunicação.
Para obter mais detalhes, consulte a ficha de informação do produto correspondente.

Notas:
(*) Disponível;
(x) Não disponível;
*(2) Integração com uma vasta gama de terminais.

MCD: PRAADBLUE 06_2018

© 2018 Petrotec Group | Todos os direitos reservados. Petrotec, o logótipo da Petrotec, Progress e respetivas combinações são marcas comerciais registadas do Grupo Petrotec. Os restantes nomes são informativos e podem ser marcas comerciais dos respetivos proprietários. A Petrotec está continuamente a melhorar os seus produtos. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. As imagens utilizadas podem ser apenas indicativas em termos de design. As brochuras disponíveis servem apenas de guia e não representam qualquer oferta ou contrato.

